

M-LC タイプコネクタ（ノーマル端子） M-LC type connectors (Normal Terminal)

1P

ハウジング品番Part number of housing 7122-6317, 7123-6317 端子品番Part number of terminal 7114-2872-02, 7116-2992-02	ハウジング品番Part number of housing 7122-6317, 7123-6317 端子品番Part number of terminal 7114-2872-02, 7116-2992-02
温度上昇曲線（全極通電） Temperature rise curve（All poles energization） Wire size:3.0 (JASO D609)	軽減曲線（全極通電） Derating curve（All poles energization） Limit curve : In Correction curve : 0.8In Wire size : AVS-3 備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b. 注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する 推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material. Recommended allowable current is less than correction curve.

M-LC タイプコネクタ（ヘビー端子） M-LC type connectors (Heavy Terminal)

1P

ハウジング品番Part number of housing 7122-6317, 7123-6317 端子品番Part number of terminal 7114-2872-02, 7116-2929-02	ハウジング品番Part number of housing 7122-6317, 7123-6317 端子品番Part number of terminal 7114-2872-02, 7116-2929-02
温度上昇曲線（全極通電） Temperature rise curve（All poles energization） Wire size:3.0 (JASO D609)	軽減曲線（全極通電） Derating curve（All poles energization） Limit curve : In Correction curve : 0.8In Wire size : AVX-3 備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b. 注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する 推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material. Recommended allowable current is less than correction curve.